




A1786. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка смесительная предназначена для приготовления высокотемпературного антифрикционного покрытия ВАП-2 путем перемешивания составляющих его компонентов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота вращения стакана смесителя, с ⁻¹ (об/мин)	1,6 (95)
Объём стакана смесителя, м ³	0,001
Привод стакана смесителя:	Электрический переменного тока
Мотор-редуктор:	220±10
тип	7МЦ2-37-4,5-Л/0,09/4
напряжение, В	220/380
мощность, кВт	0,09
Частота вращения выходного вала, с ⁻¹ (об/мин)	5,4 (324)
Клиноременная передача:	
передаточное отношение	1,0
тип сечения ремня	0
число ремней, шт.	1
Габаритные размеры (мм, не более)	
длина	480
ширина	470
высота	1240
масса	90

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Установка смесительная тип А1786, шт.	1
В том числе:	
Болт фундаментный М10х150	4
Гайка М10.5.01	4
Шайба 10.01.01	4
Запасные части на комплектующее оборудование, комплект	1
Эксплуатационная документация согласно А1786.00.00 ВЭ, комплект	1