



A2668. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОДБОРА ПРУЖИН

НАЗНАЧЕНИЕ

Стенд A2668 предназначен для снятия характеристик пружин, их разбраковки и подбора по группам. Стенд представляет собой электромеханический пресс с контролем развиваемого усилия при помощи силоизмерительного устройства. Управление машиной для испытания пружин, подбор пружин по группам, их разбраковка, фиксация результатов осуществляется при помощи компьютера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измеряемых нагрузок, Н, (кгс)	1000...100000 (100-10000)
Пределы допускаемой погрешности, воспроизводимой нагрузки Н (кгс)	± 500 (± 50)
Дискретность отсчёта отображения массы Н (кгс)	± 10 ($\pm 1,0$)
Максимальная высота пружин (мм)	685
Максимальный наружный диаметр пружин (мм)	390
Точность измерения высоты пружин (мм)	$\pm 0,1$
Скорость перемещения стола (мм\мин)	170
Электропитание:	
напряжение (В)	380 с нулевым проводом
частота (Гц)	50 ± 1
потребляемая мощность (кВт, не более)	3,0

Габаритные размеры машины для испытания пружин (мм, не более):

длина	4500
ширина	2000
высота	3100
Масса (кг, не более)	700

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Машина для испытания пружин A2577, шт., в том числе:	
Пульт управления A2694	1
Поворотное устройство	1
Паспорт A2668.00.00ПС	1
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование (комплект)	1