



А3116М. СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КРАНОВ МАШИНИСТА УСЛ. №130

НАЗНАЧЕНИЕ

Стенд предназначен для пневматических испытаний крана машиниста №130, в состав которого входят контроллер крана машиниста с блоком электропневматических приборов, кран резервного управления, клапан аварийного экстренного торможения и выключатель цепей управления. Устройство стенда обеспечивает выполнение всех проверок, в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3184 036 05756760 2004. Кроме испытаний крана машиниста №130 на стенде можно испытывать кран управления 215 в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3184-005-05756760-2003.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220±10
Частота, Гц	50±1
Установленная мощность, кВт, не более	2,0
Подводимые коммуникации, DN, мм/PN, МПа: сжатый воздух	25/0,45...1,0v
Степень очистки подаваемого к стенду сжатого воздуха, не грубее класса по ГОСТ 17433-80	7
Расход энергоносителей: сжатый воздух, л/мин, не более	10
Коэффициент повышения усилителей давления в главных резервуарах	2,0

Наименование и обозначение	Габаритные размеры (мм, не более)			Масса (кг, не более)
	Длина	Ширина	Высота	
Главная часть стенда А3116М.10.00	1543	732	1311	250
Блок главных резервуаров А3116М.85.00	1333	810	1870	430
Стойка БЭПП А3116М.90.00	816	600	1244	16
Блок приёма и обработки сигналов А3116М.150.00	350	500	250	11,5



А3116М. СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КРАНОВ МАШИНИСТА УСЛ. №130

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Главная часть стенда А3116М.00.00	1
Блок главных резервуаров А3116М.85.00	1
Стойка БЭПП А3116М.90.00	1
Компьютерное оборудование: стол ПСК1	1
Стул	1
Системный блок 18МРС	1
Монитор жидкокристаллический	1
Источник бесперебойного питания ARC	1
Сетевой фильтр	1
Принтер	1
Клавиатура	1
Манипулятор типа «Мышь»	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости А3116М.00.00ВЭ, комплект	1
Запасные части согласно ведомости А3116М.0.00ЗИ, комплект	1